

Tankklebepistolen AS-5050-P/5055-P-LCD

Punkt/Raupenauftrag



Mit den Klebepistolen AS-5050/5055 verarbeiten Sie hoch- und niedrigviskose Schmelzklebstoffe
– **ohne** Lösungsmittel – als Punkt oder Raupenauftrag.

Druckluftregelung und Manometeranzeige sind in der Arbeitsstation (**nicht im Lieferumfang enthalten**) integriert. Die Feineinstellung der Druckluft garantiert einen optimalen und exakten Klebstoffauftrag. Auf der Manometeranzeige können Sie den eingestellten Luftdruck jederzeit kontrollieren/steuern.

Die elektronische (AS-5055) und thermostatische (AS-5050) Temperaturregelung ist funktionsgerecht im Griff integriert und sorgt für eine optimale Verarbeitungstemperatur der Schmelzklebstoffe (kein Verkoken/Vercracken).

Die digitale (AS-5055) als auch analoge (AS-5050) Temperaturanzeige zeigt Ihnen dabei stets die eingestellte Temperatur exakt an.

Technische Daten

	AS-5055-P-LCD	AS-5050-P
Stromanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W	600 W
Stromaufnahme	1,75 A	1,75 A
Schutzart	I	I
Schutzklasse	IP 30	
Luftverbrauch max.	100 l / min.	100 l / min.
Temperaturregelung	Elektronik	Thermostat
Temperaturanzeige	Digital (LCD)	Analog
Betriebstemperatur	ca. 50-210°C (stufenlos regelbar)	ca. 20-200°C (stufenlos regelbar)
Temperaturkonstanz	ca. +/- 2°C	ca. +/- 5°C
Temperaturbegrenzung	Temperaturwächter	Temperaturwächter
Aufheizzeit	3-10 min. **	3-10 min. **
Länge Elektroanschluss	ca. 8,5 m	ca. 8,5 m
Fassungsvermögen	330 ml	250 ml
Fördersystem	Druckluft	Druckluft
Betriebsdruck	0,5 - 6 bar	0,5 - 6 bar
Gewicht Handpistole	1400 g	1200 g
Empfohlene Schmelzkleber	Granulat, Kissen (Pillows), 43mm Patronen	Granulat, Kissen (Pillows), 43mm Patronen

** Je nach Klebstofftyp

Arbeitsstation *



* nicht im Lieferumfang enthalten